

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 spring washer
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Federscheibe
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

⌀ 4; 0,3LS/1,7S; 1520A; 1521A; 1522A; 179DT;
 RG-179B/U; RG-187A/U;
 0,36L/1,6; 0,38L/1,6; 0,38L/1,7

IEC 61169-8
 A0503
 solder / Löt
 Crimp
 >500

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuBe2Pb
 GD-ZnAl4Cu1
 SF Cu w
 PTFE
 silicone / Silikon



Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5

 Zn/Cu6Ni6
 Ni5

75 Ω
 0-3 GHz
 typ.: 1 GHz - 17 dB; 2 GHz - 11 dB; 3 GHz - 9 dB
 ≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
 1,5 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ
 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

-40°C / +85°C
 2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	09.09.	MA			
				gepr./ appr.	09.09.10	JA			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale	Benennung/ title								
2:1	BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker								
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm			
	K	J01002A0027							
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			